



HOGGA, s.r.o.
Knížecí 836
407 77 Šluknov
DIČ: CZ63149737



Česká republika
13
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Otočné dveře, jednokřídlé, otevírané dovnitř, s nadsvětlíkem/bez, s bočními světlíky/bez
5000947, spree IV 78, 11233288-2 / 78_Pf1_N_bs_K_9

Notifikované místo:
ift Rosenheim - NB-Nr. 0757
Zkušební institut Velbert - NB-Nr.1309
EPH Drážďany - NB-Nr. 0766

Venkovní dveře

Hlavní parametry (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):	
Průvzdušnost:	Třída 2
Odolnost proti hnanému dešti:	3A
Odolnost proti zatížení větrem:	třída C2
Nebezpečné substance:	---
Součinitel prostupu tepla U_w / U_d :	1,1 W/m ² K
Ochrana proti hluku R_w (Cr,Ctr):	npd
Únosnost bezpečnostních zařízení:	---
Celkový stupeň prostupu energie:	47%
Propustnost světla:	69%
Odolnost proti nárazu:	třída 1
Výška:	dle normy
Schopnost odblokování:	dle normy

Poznámka: Stanovení tříd a hodnot je založeno na produktových normách v návaznosti na příslušnou zkušební normu.