



HOGGA, s.r.o.
Knížecí 836
407 77 Šluknov
DIČ: CZ63149737



Česká republika
13
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Otočné, otočné a výklopné, výklopné, pevné zasklení
5000951, spree IV 68, 11233288-2/ 68_PF1_N_thw_K_2

Notifikované místo:
ift Rosenheim - NB-Nr. 0757
Zkušební institut Velbert - NB-Nr.1309
EPH Drážďany - NB-Nr. 0766

Okna, balkonové dveře

Hlavní parametry (dle EN 14351-1:2006 + A1:2010):	
Průvzdušnost:	Třída 4
Odolnost proti hnanému dešti:	7A
Odolnost proti zatížení větrem:	třída C3 / B3
Nebezpečné substance:	---
Součinitel prostupu tepla U_w / U_D :	1,3 W/m ² K
Ochrana proti hluku R_w (Cr,Ctr):	32 dB (-1;-5)
Únosnost bezpečnostních zařízení:	---
Celkový stupeň prostupu energie:	60%
Propustnost světla:	78%
Odolnost proti nárazu:	třída 1
Výška:	dle normy
Schopnost odblokování:	dle normy

Poznámka: Stanovení tříd a hodnot je založeno na produktových normách v návaznosti na příslušnou zkušební normu.